Republika e KosovësRepublika
Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës

Pristina Obstina-Municipality of Pristina

KABINETI I KRYETARIT - SEKTORI I PROKURIMIT

KONTRATË

Numri i kontratës [1]: **616-26-4140-1-2-1/C1993**

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

PROGLOBAL SH.P.K., 28 Nentori, nr. 129, Prishtinë, (ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

REPUBLIKA E KOSOVËS RE PUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E PRISHTINËS OPŠTINA PRIŠTINA
22 -09- 2026
14-370/01 NR./BR. 144771/26

Pajisje personale bateri rimbushëse me numër identifikues: **616-26-4140-1-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë kontratë për furnizim si në vijim:

Nr.	**Numri I Prokurimit: 616-26-4140-1-2-1**
1	**Pajisje personale bateri rimbushëse**

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 30 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë : Prishtinë, Brigada e Zjarrefikesave.

2.3 Inkotermi[2] i zbatueshëm do të jetët DDP (detyrat e dërguara të paguara).

2.4 Afati kohor për kryerjen e furnizimit për këtë kontrate do te jetë 45 ditë.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **24,981.10** Euro.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

---

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

[2] Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kjo marrëveshje e kontratës;

(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;

(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose"vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe dhe Serbe në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin

Për Autoritetin Kontraktues		**Për Ofruesin e Furnizimeve**	
Emri:	Visar Shehu	***Emri:***	Oltion Imeri
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	***Pozita:***	Menexher
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	21.09.2026	***Data:***	22/09/2026
Vula:		***Vula:***	

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E PRISHTINËS DEPARTAMENTI I PROKURIMIT ODELJENJE NABAVKE OPŠTINA PRIŠTINA REPUBLIKA KOSOVA

PROGLOBAL SH.P.K. Prishtinë

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **616-26-4140-1-2-1/C1993**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 ***"Produktet"*** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 "**Autoriteti Kontraktues**" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "**Furnizues**" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk

nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikes se Kosoves të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojnë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i përmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te përmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim te ai.

11.5 Para pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualet dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në forma dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të përkohshëm deri sa manualet dhe vizatime e tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë te drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve

nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mblidhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;

b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose

b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;

c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose

d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;

b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;

c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të

testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. i njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;

b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;

c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;

d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë

ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhen ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;

b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose

c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi

i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **616-26-4140-1-2-1/C1993**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		*Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK*
Përshkrimi i nenit	***Nr. Nenit***	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është **10% në kohezgjatje për periudhen prej 75 ditë**
Programi i ekzekutimit	11	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për furnizimet brenda 15 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do te refuzoje çdo dergese te materilait i cili deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te percaktuara ne specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorëzimit nga ana e ekipit menaxhues te kontrates, ne krye me menaxherin e kontrates, dhe ne përputhje me Nenin 19 te Kushteve te Përgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesat për furnizimet e kryera do të bëhen sipas konstatimit te menaxherit te kontratates. Pagesat do të bëhen në Euro.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. **Dërgesa:** Dërgesat do të bëhet brenda 30 ditve pas pranimit te "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit.
Obligimet e garancionit	24.1	**Per produktet** e ofruara minimum **2 vite garancion.**
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Çdo mosmarrëveshje ndemjet palëve te cila mund te lindin gjate ekzekutimit te kësaj kontrate dhe eshte e mundur te zgjidhet ne menyre miqesore , përgjegjës per zgjidhjen e tyre do te jene personat përgjegjës te Autoritetit kontraktues-KOMUNA E PRISHTINES , te zyrtareve përgjegjës te Autoriteteve kontraktuese qe shfrytëzojnë kontratën dhe personat përgjegjës te OE.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale -në

		Prishtinë

Prokurimi: 616-26-4140-1-2-1

Nr i brendshëm:

Tituli: Pajisje personale bateri rimbushëse

1 Pajisje personale bateri rimbushëse

Kodi i tenderit: 616-26-4140-1-2-1

Data: 10.08.2026

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1.Proglobal - Dokumentat.pdf
2.	2.Proglobal - Deklaratat.pdf
3.	3.Proglobal - Catalog.pdf
4.	4.Proglobal - Kontrata dhe Referenca - Komuna Prishtine.pdf
5.	5.Proglobal - Aneksi 6 - Lista e Kontratave.pdf
6.	6. Proglobal - Aneksi 3 - KËRKESA PËR SEKRET AFARIST.pdf
7.	7.Proglobal - Sigurimi.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Pajisje personale bateri rimbushëse	8.PARAMASA.xlsx

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-26-4140-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **PROGLOBAL SH.P.K., 28 Nentori, nr. 129, 10000, Prishtinë, Kosovë**

E-mail: **info@proglobal-ks.com**

Personi kontaktues: **Latif Imeri**

Telefoni: **+383 44148645**

Faxi:

Numri fiskal: **811500794**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-26-4140-1-2-1

Titulli i kontratës: Pajisje personale bateri rimbushëse

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Pajisje personale bateri rimbushëse

3. Çmimi total i tenderit është:

24,981.10 EUR

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë **Euro**]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **60** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

PRISIG
KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

POLICË SIGURIMI
INSURANCE POLICY

Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001390950

Për

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

PROGLOBAL SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Pajisje personale bateri rimbushëse

të dhënë me numrin e Prokurimt

616-26-4140-1-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:
PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

2,498.11 € — Dy Mije e Katër Qind e Nëntëdhjetë e Tetë Euro e Njëmbedhjetë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:
- **Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose**
- **Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose**
- **Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose**
- **Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të**

2,498.11 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës	22.09.2026	**deri më**	06.12.2026
Lëshuar në	Prishtinë	**datë**	21.09.2026
Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit			

PRISHTINË

KOMPANIA E SIGURIMEVE - PRISIG - SHOQËRI AKSIONARE

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

PARAMASA

Nr	Përshkrimi	Sasia / copë	Çmimi	Çmimi total me Tvsh
1	Specifikacioni teknik gyp për zjarrfikëje Ø 52 ,L=15m ,Kualiteti SYNTEX 500			
	Kunstruksioni i produktit - Fije polyester me ngjitës 100% të lartë - Pëlhurë e endur në mënyrë rrethore e punuar me nyje - Kualitet i lartë ,gomë sintetike shumë e lehtë me bazë EPDM nga brenda Karakteristikat - Rezistent ndaj ujit dhe kohës (motit) - Fërkim shumë i ulët për shkakë të ndërtimit të pastër nga brenda - Rezistent në temperatura -40°C deri +100 °C - Mirëmbajtje minimale - Ngjyra : e bardhë Çertifikimi - DIN 14811:2008, klasa 1/klasa 2 - Germanischer Lloyd - M.E.D. 96/98 EC - BS 6391 tipi 1 (e bardhë) Të dhënat teknike - Diametri Ø 52 - Lidhëse storz me qafë të gjatë - Presioni shpërthyes: 60 bar - Presioni punës: 16 bar - Pesha g/m :min 275	50	74.61	3730.50
2	Specifikacioni teknik gyp për zjarrfikëje Ø 25 ,L=15m ,Kualiteti SYNTEX 500			
	Kunstruksioni i produktit - Fije polyester me ngjitës 100% të lartë - Pëlhurë e endur në mënyrë rrethore e punuar me nyje - Kualitet i lartë ,gomë sintetike shumë e lehtë me bazë EPDM nga brenda. Karakteristikat - Rezistent ndaj ujit dhe kohës (motit) - Ferkim shumë i ulët për shkakë të ndërtimit të pastër nga brenda - Rezistent në temperatura -40°C deri +100 °C - Mirëmbajtje minimale - Ngjyra : e bardhë Çertifikimi - DIN 14811:2008, klasa 1/klasa 2 - Germanischer Lloyd - M.E.D. 96/98 EC - BS 6391 tipi 1(e bardhë) Të dhënat teknike - Diametri Ø 25 - Lidhëse storz me qafë të gjatë - Presioni shpërthyes 60 bar - Presioni punes 16 bar - Pesha g/m :min 130	35	67.38	2358.30
3	Specifikacioni teknik Bateri rimbushëse për kërkim-shpëtim (bateri dhe mbushës –komplet			

	• Bateria rimbushëse për kërkim shpëtim- duhet të ketë peshë të lehtë, të jetë e përshtatshme për mbajtje të sigurt në dorë me kokën drejtkëndësh e dizajnuar për përdorim në vende të rrezikshme. Bateria rimbushëse duhet të ketë një bateri litium rimbushëse, të ketë vendin e veçantë për xham në mënyre që mos të rrëshqas xhami në vende me rreziqe të larta, mbajtëse lëvizëse të dizajnuar në atë mënyre që të mund të vendoset lehtësisht në veshjet zjarrduruese, taktike, etj. Një buton te madh për ndezje dhe fikje në pjesën e sipërme të baterisë, qasje për mikroprocesor të kontrolluar, nivele të ndriçimit të lartë dhe te ulet, nivel emergjent dhe nivel më të ulët (moonlight mode). Të ketë teknologji për depërtimin e dritës në tym.	50	143.30	7165.00
	• Kutia e baterisë rimbushëse për kërkim shpëtim- duhet të jetë nga material i fortë, anti statik, e papërçueshme e bërë nga najloni me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Të gjitha hapjet të jenë në formë të unazës – O për rezistencë nga kushtet klimatike. Mbajtëse lëvizëse e cila duhet te ketë të integruar një unazë në formën D, në mënyrë që të vendoset në rripa, xhaketa dhe në harnesa në mënyre që të redukton lëvizjet e padëshiruara.			
	• Ngjyra e portokalltë. • Dimensionet: Gjatësia: 17.5-18cm; Gjerësia: 7.2-7.3cm; Diametri: 5.8-6cm) Lartësia: 22-22.5cm;. • Pjesa ku mbahet bateria: Gjatësia: 9.1-9.2cm; Gjerësia: 5.5-5.65cm, Trashësia: 3.4-3.5cm • Pesha me bateri: 380-400gr • Xhami i baterisë duhet të jetë nga polikarbonati i pathyeshëm me shtresë silikoni kundër gërvishtjes, mbledhur në një vend të veçantë për xham. • E mbyllur me unaze-O.			
	• Burimi i dritës së baterisë duhet të jetë e bërë nga Llampa LED Diode e teknologjisë C4 ose ekuivalente, e bardhë dhe e fuqishme rezistente ndaj goditjeve, minimalisht 50000 orë pune. • Fuqia e rrezeve të dritës së baterisë të jenë minimalisht 175 lumena në nivelin e lartë të ndriçimit, distanca e dritës deri në 405m. Të ketë elektronikë për rregullimin e intensitetit optimal të dritës. • Rregullator të reflektimit të brendshëm të dritës për rreze të ngushtë dhe ndriçim optimal periferik. Të ketë mundësin e vendosjes së mbyllësit te zi për zvogëlimin e ndriçimit periferik, për përmirësimin e depërtimit në tym, si dhe redukton lodhjen e syve. • Duhet të ketë buton për ndezje-fikje ultrasonike te ngjitur, të dizajnuar për qëndrueshmëri tejet të gjatë. Butoni nga goma me sistem të shtypjes së integruar siguron funksionimin e lehtë, edhe me doreza të rënda pune.			
	• Niveli i larte i operimit të baterisë është minimalisht 3:30 orë, në nivelin e ulet deri 10 orë, në nivelin për emergjencë 5 orë të vazhdueshme, në nivelin më të ulët (moonlight) deri në 15 ditë të vazhdueshme. • Te ketë bateri rimbushëse litium 6.2 volt, 1.5A/h, 2 qeliza 18650 që mund të mbushet deri në 1000 herë.			
	• Të ketë mbushës të baterisë - e cila e mbush baterinë për një orë me tregues të plotë të ngarkuar projektuar posaçërisht për burime AC ose DC. • Mbushës universal, duke mbushur baterinë deri në 10 orë për mbushje të plotë, të mund të përdoret me 100V, 120V, 230V, 240V ose 12V DC duke shkëmbyer kordonin e ngarkuar. Të ketë indikator që tregon se kur mbushet bateria tërësisht. • Teknologji e larte e baterisë së brendshme Litium. Gjatësia e reduktuar në vendin e veçantë të xhamit që të minimizoj rreziqet dhe pengesat e ndryshme. • Projektuar sipas IP66; qe te jetë rezistente ndaj pluhurit të dendur dhe ndaj ujit. • Të jetë e testuar ndaj goditjeve në lartësi prej 2 metër. • Secila bateri duhet te ketë nr. serik për identifikim. • Mbushësi duhet t'i plotëson kërkesat e NFPA 1901-14.1.10.2 (2016). • Te jete e certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ATEX, • Te jete e certifikuar për të punuar ne zona me rrezikshmëri te larte sipas klasave I, II dhe III/T4, 1G, II 2G			
4	Specifikacioni teknik për Shpërndarëse trepjesësh B/B2C 75- 52/75/52			

	Shpërndarëse trepjesësh B/B2C, i montuar në valvul 100 200 Kolektor B/B2C është projektuar për të furnizuar ujë nga një tubacion kryesor Ø 75 i cili është i ndarë në tre linja (një linjë Ø 75 dhe dy linja Ø 52). Daljet e kësaj njësie janë të pajisura me një valvul sferik që rregullon rrjedhën e ujit. Në hyrjet dhe daljet për rrjedhën e ujit, ka bashkime që përdoren për të lidhur tubat e zjarrit me kolektorin. Emërtimet e treguara nga shkronjat A, B ose C përfaqësojnë llojin e bashkimit Storz të vendosur në hyrjen/daljen e kolektorit të zjarrit. Specifikimet teknike Materiali:Lidhje alumini AK 11 (AlSi 11), tunxh MO 58, vulë gome. Karakteristikat: Hyrja: Ø75=Storz B Dalja: Ø75=Storz B, 2xØ52=Storz C Metoda e rregullimit: Me anë të valvulës Dimensionet: 360x440x280 mm Pesha: afërsisht 7.0 kg	5	519.46	2597.30
5	Specifikacioni teknik për Shërndarëse/degëzuese dypjesësh B /2B, tip valvule			
	Shërndarëse/degëzuese dypjesësh B/2B, tip valvule 1003984 Kolektor B/2B është projektuar për të furnizuar ujë nga një tubacion kryesor Ø 75 i cili është i ndarë në dy linja Ø 75. Daljet e kësaj njësie janë të pajisura me valvola që rregullojnë rrjedhën e ujit. Në hyrjet dhe daljet për rrjedhën e ujit, ka bashkime që përdoren për të lidhur tubat e zjarrit me kolektorin. Shenjat e treguara nga shkronjat B përfaqësojnë llojin e bashkimit Storz të vendosur në hyrjen/daljen e kolektorit të zjarrit. Specifikimet teknike Hyrja: Ø75=Storz B Dalja: 2xØ75=Storz B Metoda e rregullimit: Tipi i valvulës Dimensionet: 305x230x245 mm Pesha: 4.8 kg	3	500.00	1500.00
6	Specifikacioni teknik i ujëhedhësit – vrushkullorit (fiskajës) torbo Ø52mm, për zjarrfikëje .			
	Specifikacioni teknik i ujëhedhësit – vrushkullorit (fiskajës) torbo Ø52mm, për zjarrfikëje . Ujehedhes-Vrushkullor turbo: •Lidhesja stabile storz: Ø52=C •Gjatësia L(mm): 290 •Gjërsia (mm): 115 •Lartësia (mm): 245 •Pesha(kg):2.5 Turbo vrushkullori duhet të jetë në konformitet te plotë me EN 15182-2. Rrjedhëshmëria mundësohet duke rrotulluar kokën, kurse hapja dhe mbyllja bëhet përmes leves. Tipar special është fuqia në zjarrfikje e cila mundësohet nga hudhja me fuqi të plotë nga 0° ne 120°, duke përdorur të tri mënyrat e hudhjes. Vrushkullori ka dy shigjeta një mundësi që përdoruesit i jep lehtësi në përzgjedhjen e rrjedhjës dhe currilit. Të gjitha operacionet mund të kryhen edhe kur vrushkullori është nën presion. Çertifikimi: EN 15182-2. - Përshkrimi: Leva e kontrollit përdoret për të lëshuar në punë dhe për ta ndalur punën e vrushkullorit. Me leven përpara CLOSED(Mbyllje) kurse kthimi I leves mbrapa është I shënuar me OPEN(Hapur). - Rregullimi i vrushkullit – rrjedhjes së ujit dhe funksionimi: Rrjedhja e ujit mund të përzgjidhet me lehtësi duke e rrotulluar njërën prej rrathëve te qafës së vrushkullorit: 60-130-235 l/min në 6 bar! Pozicioni 130 l/min është I shënuar me buton shtesë (shigjetë), dhe gjendet në mes, dhe rregullohet në rrjedhje të vogël në të	5	750.00	3750.00

	button shtese (shigjete), dhe gjendet ne mjaje, dhe rregullohet ne rjedhje te vogel ne te djatht (në pozitën e orës 3), në rrjedhje të madhe në të majt (në pozitën e orës 9) Duke e rrotulluar unazën e vrushkullorit në anën e kundërt me akrepat e orës mbrapa pozitës 235 l/min pozita e pastrimit rregullohet. Më pas shigjeta gjendet në fund (në pozitën e orës 7). Pozitat 60, 130 dhe 235 l/min rregullohen në mënyre automatike. - Përdorimi i shigjetës për të rregulluar mënyrën e vrushkullit: Duke e rrotulluar kokën e kuqe të vrushkullorit mënyra e hudhjes së ujit mund të ndryshoj nga vrushkull në reaktiv – rrymshëm. Shigjeta gjendet në mengen e formimit te rrymimit dhe tek reaktivi ne 45°: Duke e kthyer mengen e formimit te vrushkullit në të kundërt të akrepave të orës ndryshohet në rrymim maksimal 120°; në anen e akrepave te orës në vrushkull reaktiv të plotë. - Përdorimi i vrushkullorit në zjarre të energjisë elektrike: Vrushkulli reaktiv I ujit të turbo vrushkullor, ofron rrezistencë të mjaftueshme sipas VDE 0132 për parandalim te shkëndijave me voltazhe të madhe deri në 300 kV, duke u kujdesur që distanca sipas VDE 0132 të jetë 5 met. Distanca e hudhjës në stabilimente elektrike sipas EN 15182 (max. 10% më shumë): 20 m në 60 l/min, 27 m në 130 l/min, 31 m në 235 l/min. - Menyra e operimit: Turbo Vrushkullori duhet të prodhoj rrymim të fokusuar dhe vrushkull deri në 120° max. Madhësia e pikave është 0.3mm në 6 bar dhe rregullatori në 235 l/min. Presioni me I madh apo rrjedhja me shtypje më të madhe e ulë madhësinë e pikës në 0.2mm. Unaza regulluese në kokë të vrushkullorit (menga për formimin e rrymimit) reflekton madhësinë e pikave të ujit dhe garanton spërkatje konstante konike në të gjitha pozitat e rrymimit të vrushkullit. Me madhësinë e pikave të ujit nënkuptohet distribuim I një temperature të konsiderueshme e cila absorbohet dhe si rrjedhojë arrihet efekt shume I mire I zjarrfikjes. - Përformanca e Vrushkullorit në 6 bar: Presioni Hyrës: 6 bar Rrjedhja l/min: 60 l/min / vrushkull I plotë reaktiv Rrjedhja l/min: 60 l/min / vrushkull rrymues I hapur Distanca e hudhjes: 20 m / vrushkull I plotë reaktiv. Këndi I hudhjes max: 120° - Dokumentacioni i obliguar me ofertën: Certifikata e kualitetit sipas EN 15182-2. Dëshmia për përdorim në stabilimente elektro energjetike sipas VDE 0132 Instruksionet e servisimit dhe mirëmbajtjes me detale teknike.			
7	Specifikacioni teknik i ujë hedhësit – vrushkulloret (fiskajës) turbo Ø25mm, për zjarrfikëje .			
	FISKAJË PROFESIONALE Ø 25 ▪ Fiskajë profesionale për zjarrfikës, e certifikuar sipas standardit EN 15182-2. E rregullueshme në 4 nivele të shpejtësisë së rrjedhës së ujit nëpërmjet një unaze rregulluese, në mënyrë që të arrihet një efekt maksimal shuarës pranë një konsumi minimal të ujit.	4	750.00	3000.00

	▪ Fiskaja duhet të jetë e pajisur me dhëmbë rrotullues të punuara nga materiali inoks, në mënyrë që të jetë një gjendje për të krijuar një model të mirë të 'mburojës mbrojtëse' me mjegull uji. ▪ Duhet të jetë e pajisur me tregues të integruar, i cili me rastin e formimit të modelit të 'mburojës mbrojtëse', me pozicionim prej rreth 45°, për një dukshmëri më të mirë me doreza të veshura. ▪ Rregullimi i modelit të 'rrjedhës së drejtë', duhet të jetë i mundur përmes një rrotullimi prej 100° për të kaluar nga' rrjedha e drejtë' në 'mburojë mbrojtëse'. ▪ Doreza për aktivizim / çaktivizim e fiskajës duhet të jetë me ergonomi të mirë dhe e përforcuar punuar me materiale speciale, si fibra qelqi dhe legura të lehta në të dy anët e dorezë së fiskajës. ▪ Doreza e fiskajës(në formë pistolete) duhet të jetë me një ergonomi të mirë, për lodhje të reduktuar gjatë përdorimit të dorezave mbrojtëse nga zjarri. ▪ Trupi i fiskajës duhet të jetë i punuar nga legura të lehtë të anodizuara, përbërës që mbajnë ujë të bërë nga materiale rezistente ndaj korrozionit. ▪ Fiskaja duhet të jetë në gjendje për të formuar këto forma / modele të rrjedhjes së vrushkullit të ujit. ▪ Rrjedhje e drejtë (vrushkull i plor) - për te mundësuar fikjen e zjarrit nga një distancë e sigurte, për të eliminuar prushin dhe xhepat e zjarrit. ▪ Forma të ndryshueshme të mjegullës – si pika të imta uji për reduktim të shpejtë të nxehtësisë dhe minimizim të dëmtimeve të ujit për shkak të vëllimeve më të vogla të ujit, dhe mundësisë më të mirë të zvogëlimit e tymit, luftimin e zjarreve që përfshijnë lëngje djegëse, etj., ▪ Modeli i krijimit të "perde mbrojtëse" - përmes pikave të imëta të ujit dhe një këndi të gjerë i spërkatjes për të krijuar një zonë të madhe mbrojtëse, për të mbrojtur ekipin zjarrfikës nga nxehtësia rrezatuese .			
8	Specifikacioni teknik për Lidhese-reduktuese Ø75 / Ø52			
	"Lidhese-reduktuese Ø75 / Ø52 , ISO 9001, Lidhja e qëndrueshme fi 52 mm është një lidhje që mund të instalohet në pajisje zjarri ,pajisje që lidhen me tubacionet (grykë, valvola, pajisje hidranti, kolektorë, zbarra, kosha thithëse...). Lidhjet Storz ndahen në bashkime me fileto të brendshme dhe të jashtme, dhe sipas materialit të prodhimit në të derdhura, të falsifikuara dhe tunxhi. Për shkak të rezistencës dhe forcës më të madhe, zorra e zjarrit prej bronzi përdoret kur punoni me presion të lartë uji (lidhja e zorrëve të zjarrit me presion të lartë me pajisje zjarri). Karakteristikat: Materiali: bronzi Vula: gome Diametri: Ø 52 mm (2"") Tema: e brendshme, femër Standardi: DIN 86204 Liferimi 10 dite	10	48.00	480.00
9	Specifikacioni teknik për Lidhese-reduktuese Ø52 / Ø25			
	"Lidhese-reduktuese Ø52 / Ø25, ISO 9001, lidhëse -reduktuese e shuarjes së zjarrit përdoren në shuarjen e zjarrit për të lidhur pajisjet e zjarrfikësve me diametra të ndryshëm me njëra-tjetrën. Lidhjëset vendoset shpejt dhe lehtë në një bashkim Storz me të njëjtin diametër, p.sh. fi 52 mm, dhe nga ana tjetër në atë rast, ne mund të lidhim një zorrë zjarri me dimensione më të vogla (diametër), për shembull fi 25 mm. Një emër tjetër i përdorur për tranzicione - reduktim. Llojet e materialeve të fikëseve të zjarrit: derdhur/alumini, i farkëtuar dhe bronzi. Specifikimet teknike Materiali i ndërtimit: Korniza e jashtme dhe e brendshme e bërë nga aliazh alumini i derdhur AK11AlSi11 (jo nga kallëpi) Mbulesa gome rezistente ndaj ujit të ndotur dhe papastërtive Opsioni: vula silikoni rezistente ndaj produkteve të naftës Mbajtëse (kthetra) prej çeliku të galvanizuarLiferimi 10 dite	10	40.00	400.00
		TOTALI		**24981.10**

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori LI-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

DEKLARATE

Per

Aneksi 1

Per tenderin me,

Nr2 i prokurimit	**616-26-4140-1-2-1**

Titulli: Pajisje personale bateri rimbushëse

Deklarojme se oferta jone eshte ne perputhje te plote me Aneksi 1. – Specifikimet Teknike te detyrueshme te DT

Date, 10.08.2026
PROGLOBAL shpk
Latif Imeri, Drejtor



PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori Ll-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Nr	Specifikacioni teknike për gypa/shpërndarës/bateri për zjarrfikës	SASIA (Copë)
1	**Specifikacioni teknik gyp për zjarrfikëje Ø 52 ,L=15m ,Kualiteti SYNTEX 500**	
	Kunstruksioni i produktit - Fije polyester me ngjitës 100% të lartë - Pëlhurë e endur në mënyrë rrethore e punuar me nyje - Kualitet i lartë ,gomë sintetike shumë e lehtë me bazë EPDM nga brenda **Karakteristikat** - Rezistent ndaj ujit dhe kohës (motit) - Fërkim shumë i ulët për shkakë të ndërtimit të pastër nga brenda - Rezistent në temperatura -40°C deri +100 °C - Mirëmbajtje minimale - Ngjyra : e bardhë **Çertifikimi** - DIN 14811:2008, klasa 1/klasa 2 - Germanischer Lloyd - M.E.D. 96/98 EC - BS 6391 tipi 1 (e bardhë) **Të dhënat teknike** - Diametri Ø 52 - Lidhëse storz me qafë të gjatë - Presioni shpërthyes: 60 bar - Presioni punës: 16 bar - Pesha g/m :min 275	50
2	**Specifikacioni teknik gyp për zjarrfikëje Ø 25 ,L=15m ,Kualiteti SYNTEX 500**	**SASIA (Copë)**
	Kunstruksioni i produktit - Fije polyester me ngjitës 100% të lartë - Pëlhurë e endur në mënyrë rrethore e punuar me nyje - Kualitet i lartë ,gomë sintetike shumë e lehtë me bazë EPDM nga brenda. **Karakteristikat** - Rezistent ndaj ujit dhe kohës (motit) - Ferkim shumë i ulët për shkakë të ndërtimit të pastër nga brenda	

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori LI-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

	- Rezistent në temperatura -40˚C deri +100 ˚C - Mirëmbajtje minimale - Ngjyra : e bardhë <u>Çertifikimi</u> - DIN 14811:2008, klasa 1/klasa 2 - Germanischer Lloyd - M.E.D. 96/98 EC - BS 6391 tipi 1(e bardhë) <u>Të dhënat teknike</u> - Diametri Ø 25 - Lidhëse storz me qafë të gjatë - Presioni shpërthyes 60 bar - Presioni punes 16 bar - Pesha g/m :min 130	35
3	**Specifikacioni teknik Bateri rimbushëse për kërkim-shpëtim (bateri dhe mbushës -komplet**	Sasia
	• <u>Bateria rimbushëse për kërkim shpëtim</u>- duhet të ketë peshë të lehtë, të jetë e përshtatshme për mbajtje të sigurt në dorë me kokën drejtkëndësh e dizajnuar për përdorim në vende të rrezikshme. Bateria rimbushëse duhet të ketë një bateri litium rimbushëse, të ketë vendin e veçantë për xham në mënyre që mos të rrëshqas xhami në vende me rreziqe të larta, mbajtëse lëvizëse të dizajnuar në atë mënyre që të mund të vendoset lehtësisht në veshjet zjarrduruese, taktike, etj. Një buton te madh për ndezje dhe fikje në pjesën e sipërme të baterisë, qasje për mikroprocesor të kontrolluar, nivele të ndriçimit të lartë dhe te ulet, nivel emergjent dhe nivel më të ulët (moonlight mode). Të ketë teknologji për depërtimin e dritës në tym. Niveli i mbrojtjes nga uji dhe pluhurit min IP67 • Kutia e baterisë rimbushëse për kërkim shpëtim- duhet të jetë nga material i fortë, anti statik, e papërçueshme e bërë nga najloni me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Të gjitha hapjet të jenë në formë të unazës – O për rezistencë nga kushtet klimatike. Mbajtëse lëvizëse e cila duhet te ketë të integruar një unazë në formën D, në mënyrë që të vendoset në rripa, xhaketa dhe në harnesa në mënyre që të redukton lëvizjet e padëshiruara. • Ngjyra e kuqe . • Dimensionet: Gjatësia: min 17cm max 19 cm; Gjerësia: min 7 cm max 9 cm ; Diametri: min 5 cm max 7 cm Lartësia: min 22cm max 25cm ;.	50

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori Ll-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

	• Pjesa ku mbahet bateria: Gjatësia: min 9 cm; Gjerësia: min 5cm max 6 cm, Trashësia: min 3 cm max 5 cm • Pesha me bateri: min 380 max 400gr • Xhami i baterisë duhet të jetë nga polikarbonati i pathyeshëm me shtresë silikoni kundër gërvishtjes, mbledhur në një vend të veçantë për xham. • E mbyllur me unaze-O. • Burimi i dritës së baterisë duhet të jetë e bërë nga Llampa LED Diode e teknologjisë C4 ose ekuivalente, e bardhë dhe e fuqishme rezistente ndaj goditjeve, minimalisht 50000 orë pune. • Fuqia e rrezeve të dritës së baterisë të jenë minimalisht 175 lumena në nivelin e lartë të ndriçimit, distanca e dritës deri në 405m. Të ketë elektronikë për rregullimin e intensitetit optimal të dritës. • Rregullator të reflektimit të brendshëm të dritës për rreze të ngushtë dhe ndriçim optimal periferik. Të ketë mundësin e vendosjes së mbyllësit te zi për zvogëlimin e ndriçimit periferik, për përmirësimin e depërtimit në tym, si dhe redukton lodhjen e syve. • Duhet të ketë buton për ndezje-fikje ultrasonike te ngjitur, të dizajnuar për qëndrueshmëri tejet të gjatë. Butoni nga goma me sistem të shtypjes së integruar siguron funksionimin e lehtë, edhe me doreza të rënda pune. • • Niveli i larte i operimit të baterisë është minimalisht 3:30 orë, në nivelin e ulet deri 10 orë, në nivelin për emergjencë 5 orë të vazhdueshme, në nivelin më të ulët (moonlight) deri në 15 ditë të vazhdueshme. • • Te ketë bateri rimbushëse litium min 6.2 volt, 1.5A/h, 2 qeliza 18650 që mund të mbushet deri në 1000 herë. • Të ketë mbushës të baterisë - e cila e mbush baterinë për një orë me tregues të plotë të ngarkuar projektuar posaçërisht për burime AC ose DC. • Mbushës universal, duke mbushur baterinë deri në 10 orë për mbushje të plotë, të mund të përdoret me 100V, 120V, 230V, 240V ose 12V DC duke shkëmbyer kordonin e ngarkuar. Të ketë indikator që tregon se kur mbushet bateria tërësisht. • Teknologji e larte e baterisë së brendshme Litium. Gjatësia e reduktuar në vendin e veçantë të xhamit që të minimizoj rreziqet dhe pengesat e ndryshme. • Projektuar sipas IP66; qe te jetë rezistente ndaj pluhurit të dendur dhe ndaj ujit. • Të jetë e testuar ndaj goditjeve në lartësi prej 2 metër.	

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori LI-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

	• Secila bateri duhet te ketë nr. serik për identifikim. • Mbushësi duhet t'i plotëson kërkesat e NFPA 1901-14.1.10.2 (2016). • Te jete e certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ATEX, • Te jete e certifikuar për të punuar ne zona me rrezikshmëri te larte sipas klasave I, II dhe III/T4, 1G, II 2G **Garancioni: minimum 2 vite**	
4.	Specifikacioni teknik për Shpërndarëse trepjesësh B/B2C 75-52/75/52	Sasia
	Shpërdnarëse trepjesësh B/B2C, i montuar në valvul 100 200 Kolektor B/B2C është projektuar për të furnizuar ujë nga një tubacion kryesor Ø 75 i cili është i ndarë në tre linja (një linjë Ø 75 dhe dy linja Ø 52). Daljet e kësaj njësie janë të pajisura me një valvul sferik që rregullon rrjedhën e ujit. Në hyrjet dhe daljet për rrjedhën e ujit, ka bashkime që përdoren për të lidhur tubat e zjarrit me kolektorin. Emërtimet e treguara nga shkronjat A, B ose C përfaqësojnë llojin e bashkimit Storz të vendosur në hyrjen/daljen e kolektorit të zjarrit. Specifikimet teknike Materiali:Lidhje alumini AK 11 (AlSi 11), tunxh MO 58, vulë gome. Karakteristikat: Hyrja: Ø75=Storz B Dalja: Ø75=Storz B, 2xØ52=Storz C Metoda e rregullimit: Me anë të valvulës Dimensionet: 360x440x280 mm Pesha: afërsisht 7.0 kg	5
5.	Specifikacioni teknik për Shërndarëse/degëzuese dypjesësh B /2B, tip valvule	Sasia
	Shërndarëse/degëzuese dypjesësh B/2B, tip valvule 1003984 Kolektor B/2B është projektuar për të furnizuar ujë nga një tubacion kryesor Ø 75 i cili është i ndarë në dy linja Ø 75. Daljet e kësaj njësie janë të pajisura me valvola që rregullojnë rrjedhën e ujit. Në hyrjet dhe daljet për rrjedhën e ujit, ka bashkime që përdoren për të lidhur tubat e zjarrit me kolektorin. Shenjat e treguara nga shkronjat B përfaqësojnë llojin e bashkimit Storz të vendosur në hyrjen/daljen e kolektorit të zjarrit. Specifikimet teknike Hyrja: Ø75=Storz B Dalja: 2xØ75=Storz B	3

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori LI-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

	Metoda e rregullimit: Tipi i valvulës Dimensionet: 305x230x245 mm Pesha: 4.8 kg	
6.	**Specifikacioni teknik i ujëhedhësit – vrushkullorit (fiskajës) torbo Ø52mm, për zjarrfikëje .**	Sasia/copë
	Specifikacioni teknik i ujëhedhësit – vrushkullorit (fiskajës) torbo Ø52mm, për zjarrfikëje . Ujehedhes-Vrushkullor turbo: • Lidhesja stabile storz: Ø52=C • Gjatësia L(mm): 290 • Gjërsia (mm): 115 • Lartësia (mm): 245 • Pesha(kg):2.5 Turbo vrushkullori duhet të jetë në konformitet te plotë me EN 15182-2. Rrjedhëshmëria mundësohet duke rrotulluar kokën, kurse hapja dhe mbyllja bëhet përmes leves. Tipar special është fuqia në zjarrfikje e cila mundësohet nga hudhja me fuqi të plotë nga 0° ne 120°, duke përdorur të tri mënyrat e hudhjes. Vrushkullori ka dy shigjeta një mundësi që përdoruesit i jep lehtësi në përzgjedhjen e rrjedhjës dhe currilit. Të gjitha operacionet mund të kryhen edhe kur vrushkullori është nën presion. Çertifikimi: EN 15182-2. - Përshkrimi: Leva e kontrollit përdoret për të lëshuar në punë dhe për ta ndalur punën e vrushkullorit. Me leven përpara CLOSED(Mbyllje) kurse kthimi I leves mbrapa është I shënuar me OPEN(Hapur). - Rregullimi i vrushkullit – rrjedhjes së ujit dhe funksionimi: Rrjedhja e ujit mund të përzgjidhet me lehtësi duke e rrotulluar njërën prej rrathëve te qafës së vrushkullorit: 60-130-235 l/min në 6 bar! Pozicioni 130 l/min është I shënuar me buton shtesë (shigjetë), dhe gjendet në maje, dhe rregullohet në rrjedhje të vogël në të djatht (në pozitën e orës 3), në rrjedhje të madhe në të majt (në pozitën e orës 9) Duke e rrotulluar unazën e vrushkullorit në anën e kundërt me akrepat e orës mbrapa pozitës 235 l/min pozita e pastrimit rregullohet. Më pas shigjeta gjendet në fund (në pozitën e orës 7). Pozitat 60, 130 dhe 235 l/min rregullohen në mënyre automatike. - Përdorimi i shigjetës për të rregulluar mënyrën e vrushkullit: Duke e rrotulluar kokën e kuqe të vrushkullorit mënyra e hudhjes së ujit mund të ndryshoj nga vrushkull në reaktiv – rrymshëm. Shigjeta gjendet në mengen e formimit te rrymimit dhe tek reaktivi ne 45°: Duke e kthyer mengen e formimit te	4

PROGLOBAL
SAFETY FIRST

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori LI-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

	vrushkullit në të kundërt të akrepave të orës ndryshohet në rrymim maksimal 120°; në anen e akrepave te orës në vrushkull reaktiv të plotë. - Përdorimi i vrushkullorit në zjarre të energjisë elektrike: Vrushkulli reaktiv I ujit të turbo vrushkullor, ofron rrezistencë të mjaftueshme sipas VDE 0132 për parandalim te shkëndijave me voltazhe të madhe deri në 300 kV, duke u kujdesur që distanca sipas VDE 0132 të jetë 5 met. Distanca e hudhjës në stabilimente elektrike sipas EN 15182 (max. 10% më shumë): 20 m në 60 l/min, 27 m në 130 l/min, 31 m në 235 l/min. - Menyra e operimit: Turbo Vrushkullori duhet të prodhoj rrymim të fokusuar dhe vrushkull deri në 120° max. Madhësia e pikave është 0.3mm në 6 bar dhe rregullatori në 235 l/min. Presioni me I madh apo rrjedhja me shtypje më të madhe e ulë madhësinë e pikës në 0.2mm. Unaza regulluese në kokë të vrushkullorit (menga për formimin e rrymimit) reflekton madhësinë e pikave të ujit dhe garanton spërkatje konstante konike në të gjitha pozitat e rrymimit të vrushkullit. Me madhësinë e pikave të ujit nënkuptohet distribuim I një temperature të konsiderueshme e cila absorbohet dhe si rrjedhojë arrihet efekt shume I mire I zjarrfikjes. - Përformanca e Vrushkullorit në 6 bar: Presioni Hyrës: 6 bar Rrjedhja l/min: 60 l/min / vrushkull I plotë reaktiv Rrjedhja l/min: 60 l/min / vrushkull rrymues I hapur Distanca e hudhjes: 20 m / vrushkull I plotë reaktiv. Këndi I hudhjes max: 120° - Dokumentacioni i obligуar me rastin e fillimit te implementimit te kontrates: Certifikata e kualitetit sipas EN 15182-2. Dëshmia për përdorim në stabilimente elektro energjetike sipas VDE 0132 Instruksionet e servisimit dhe mirëmbajtjes me detale teknike.	
7.	Specifikacioni teknik i ujë hedhësit – vrushkulloret (fiskajës) turbo Ø25mm, për zjarrfikëje .	Sasia/copë
	FISKAJË PROFESIONALE Ø 25 ▪ Fiskajë profesionale për zjarrfikës, e certifikuar sipas standardit EN 15182-2. E rregullueshme në 4 nivele të shpejtësisë së rrjedhës së ujit nëpërmjet një unaze rregulluese, në mënyrë që të arrihet një efekt maksimal shuarës pranë një konsumi minimal të ujit.	

PROGLOBAL
SAFETY FIRST

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori Ll-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

	▪ Fiskaja duhet të jetë e pajisur me dhëmbë rrotullues të punuara nga materiali inoks, në mënyrë që të jetë një gjendje për të krijuar një model të mirë të 'mburojës mbrojtëse' me mjegull uji. ▪ Duhet të jetë e pajisur me tregues të integruar, i cili me rastin e formimit të modelit të 'mburojës mbrojtëse', me pozicionim prej rreth 45°, për një dukshmëri më të mirë me doreza të veshura. ▪ Rregullimi i modelit të 'rrjedhës së drejtë', duhet të jetë i mundur përmes një rrotullimi prej 100° për të kaluar nga' rrjedha e drejtë' në 'mburojë mbrojtëse'. ▪ Doreza për aktivizim / çaktivizim e fiskajës duhet të jetë me ergonomi të mirë dhe e përforcuar punuar me materiale speciale, si fibra qelqi dhe legura të lehta në të dy anët e dorezë së fiskajës. ▪ Doreza e fiskajës(në formë pistolete) duhet të jetë me një ergonomi të mirë, për lodhje të reduktuar gjatë përdorimit të dorezave mbrojtëse nga zjarri. ▪ Trupi i fiskajës duhet të jetë i punuar nga legura të lehtë të anodizuara, përbërës që mbajnë ujë të bërë nga materiale rezistente ndaj korrozionit. ▪ Fiskaja duhet të jetë në gjendje për të formuar këto forma / modele të rrjedhjes së vrushkullit të ujit. ▪ Rrjedhje e drejtë (vrushkull i plor) - për te mundësuar fikjen e zjarrit nga një distancë e sigurte, për të eliminuar prushin dhe xhepat e zjarrit. ▪ Forma të ndryshueshme të mjegullës – si pika të imta uji për reduktim të shpejtë të nxehtësisë dhe minimizim të dëmtimeve të ujit për shkak të vëllimeve më të vogla të ujit, dhe mundësisë më të mirë të zvogëlimit e tymit, luftimin e zjarreve që përfshijnë lëngje djegëse, etj., ▪ Modeli i krijimit të "perde mbrojtëse" - përmes pikave të imëta të ujit dhe një këndi të gjerë i spërkatjes për të krijuar një zonë të madhe mbrojtëse, për të mbrojtur ekipin zjarrfikës nga nxehtësia rrezatuese .	4
8.	Specifikacioni teknik për Lidhese-reduktuese Ø75 / Ø52	
	"Lidhese-reduktuese Ø75 / Ø52 , ISO 9001, Lidhja e qëndrueshme fi 52 mm është një lidhje që mund të instalohet në pajisje zjarri ,pajisje që lidhen me tubacionet (grykë, valvola, pajisje hidranti, kolektorë, zbarra, kosha thithëse...). Lidhjet Storz ndahen në bashkime me fileto të brendshme dhe të jashtme, dhe sipas materialit të prodhimit në të derdhura, të falsifikuara dhe tunxhi. Për shkak të rezistencës dhe forcës më të madhe, zorra e zjarrit prej bronzi përdoret kur punoni me presion të lartë uji (lidhja e zorrëve të zjarrit me presion të lartë me pajisje zjarri). Karakteristikat: Materiali: bronzi Vula: gome Diametri: Ø 52 mm (2"") Tema: e brendshme, femër	10

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori Ll-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

	Standardi: DIN 86204 Liferimi 10 dite "	
9.	Specifikacioni teknik për Lidhese-reduktuese Ø52 / Ø25	
	"Lidhese-reduktuese Ø52 / Ø25, ISO 9001, lidhëse -reduktuese e shuarjes së zjarrit përdoren në shuarjen e zjarrit për të lidhur pajisjet e zjarrfikësve me diametra të ndryshëm me njëra-tjetrën. Lidhjëset vendoset shpejt dhe lehtë në një bashkim Storz me të njëjtin diametër, p.sh. fi 52 mm, dhe nga ana tjetër në atë rast, ne mund të lidhim një zorrë zjarri me dimensione më të vogla (diametër), për shembull fi 25 mm. Një emër tjetër i përdorur për tranzicione - reduktim. Llojet e materialeve të fikëseve të zjarrit: derdhur/alumini, i farkëtuar dhe bronzi. Specifikimet teknike Materiali i ndërtimit: Korniza e jashtme dhe e brendshme e bërë nga aliazh alumini i derdhur AK11AlSi11 (jo nga kallëpi) Mbulesa gome rezistente ndaj ujit të ndotur dhe papastërtive Opsioni: vula silikoni rezistente ndaj produkteve të naftës Mbajtëse (kthetra) prej çeliku të galvanizuarLiferimi 10 dite"	10

Date, 10.08.2026
PROGLOBAL shpk
Latif Imeri, Drejtor



PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori LI-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

DEKLARATE

Per

Garancion

Per tenderin me,

Nr3 i prokurimit	**616-26-4140-1-2-1**

Titulli: Pajisje personale bateri rimbushëse

Deklarojme se per per artikujt e ofertuar garancioni eshte sipas kushteve te DT dhe FDT

Date, 10.08.2026
PROGLOBAL shpk
Latif Imeri, Drejtor

PROGLOBAL SH.P.K.
NRB 811500794 | TVSH 330471524
Str. 28 Nëntori LI-2 - nr: 129 | 10000 Prishtine | KOSOVE
Tel: +383 44 148 645 | +383 49 459240
Email: info@proglobal-ks.com
Web: www.proglobal-ks.com

DEKLARATE

Per

Garancion

Per tenderin me,

Nr3 i prokurimit	**616-26-4140-1-2-1**

Titulli: Pajisje personale bateri rimbushëse

Deklarojme se per per artikujt e ofertuar garancioni eshte sipas kushteve te DT dhe FDT

Date, 10.08.2026
PROGLOBAL shpk
Latif Imeri, Drejtor